

V90

Schienstrahler

Tracklight




- LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter.
- Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.
- Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.

- LED-projector with 3-phase universal adapter.
- Solid housing made of die-cast aluminium.
- Broad range of applications: Head 350° turnable and 90° adjustable.
- Including high-performance driver and highly efficient COB.

- Foco de carril LED con adaptador para instalación en carril trifásico.
- Carcasa sólida de aluminio fundido a presión.
- Para muchas aplicaciones: proyector giratorio de 350° y 90° oscilante.
- Incluye driver Intrack de alta eficacia y LED de última generación.

Standard COB: HE
HE: High efficiency

Estándar COB: HE
HE: Alta eficiencia



FARBEN COLOURS COLORES

- B** Schwarz · Black · Negro
- W** Weiss · White · Blanco

KELVIN KELVIN KELVIN

- 1** 2700 K HE
- 2** 3000 K HE
- 3** 3500 K HE
- 4** 4000 K HE
- 5** 5000 K
- M** Meat
- F** Fashion

WATT WATT WATIOS

- 1** 13 W · 300mA
- 2** 14 W · 350mA
- 3** 20 W · 500mA
- 4** 24 W · 600mA
- 5** 27 W · 700mA
- 6** 31 W · 800mA
- 7** 35 W · 900mA

REFLEKTOR REFLECTOR REFLECTORES

- 1** 15°
- 2** 24°
- 3** 36°

TREIBER DRIVERS DRIVERS

- A** ON/OFF
- B** DALI

V90



Details finden Sie auf Seite: 77 | See page for more details: 77 | Más información en la página: 77

